

»Sie wollen
100 m² glatte Wand
in 2 Tagen?«

»Wir auch.«



| Das wirtschaftliche Wandsystem für perfekte Ergebnisse: SCHÖNOX aDECO.

Das professionelle Verspachteln von Wand- und Deckenflächen war bislang mit handwerklich sehr anspruchsvollen, zeitaufwendigen und dadurch kostenintensiven Arbeiten verbunden. Dank des neuartigen Wandsystems SCHÖNOX aDECO ist damit jetzt Schluss!

An nur zwei Arbeitstagen verwandeln Sie jede Wand in ein perfekt glattes Meisterwerk – schneller, einfacher, sauberer und wirtschaftlicher als je zuvor. Denn die einzigartige Kombination aus Spachtelmasse und Vlies erspart viel Zeit und macht den Arbeitsprozess deutlich effizienter. Außerdem wird der Alltag auf der Baustelle deutlich angenehmer, da staubige Schleifarbeiten entfallen und das Auftragen der Spachtelmasse ergonomisch im Stehen erfolgen kann.

Tag 1



Die Spachtelmasse SCHÖNOX aDECO KS mit der Rolle auftragen.

Anschließend mit der feinen SCHÖNOX aDECO Zahnung durchkämmen.

In die frische Spachtelmasse SCHÖNOX aDECO SV faltenfrei einlegen und andrücken.

Tag 2



Schon nach ca. 12 Stunden Trocknungszeit erfolgt die dekorative Wandgestaltung.


»Was früher tagelang dauerte, geht heute ruck, zuck glatt.«



Filmreife Leistung!
Schnell den QR-Code scannen.

Rechnet sich sofort – Quadratmeter für Quadratmeter.

SCHÖNOX aDECO spart im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren in jedem Fall Kosten. Denn für eine perfekt glatte Wand müssen deutlich weniger Arbeitsstunden und weniger Materialien eingesetzt werden. Für eine individuelle Kalkulation auf der Basis von SCHÖNOX aDECO steht Ihnen Ihr SCHÖNOX Vertriebsberater gerne zur Verfügung! Technische Fragen beantworten Ihnen auch unsere Experten an der Hotline: 02547-910-325.

	 Arbeitstage	 Arbeitsschritte	 Werkzeug/ Material
SCHÖNOX aDECO	Nur 2 Tage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Untergrundvorbereitungen und ggf. grundieren ■ Spachteln und Vlies einlegen ■ Trocknungszeit ■ Fertig für den Anstrich 	SCHÖNOX aDECO Toolbox
Herkömmliches Spachteln	Bis zu 4 Arbeitstage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Untergrundvorbereitungen und grundieren ■ Trocknungszeit ■ Spachteln ■ Trocknungszeit ■ Schleifen, Nachspachteln und grundieren ■ Trocknungszeit ■ Fertig für den Anstrich 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glättkellen ■ Handschleifer ■ Wand- und Deckenschleifer ■ Absauggerät
Herkömmliche Variante mit Tapeziervlies	Bis zu 5 Arbeitstage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Untergrundvorbereitungen und grundieren ■ Trocknungszeit ■ Spachteln gemäß Q3 ■ Trocknungszeit ■ Schleifen, Nachspachteln und grundieren ■ Trocknungszeit ■ Tapezieren ■ Trocknungszeit ■ Fertig für den Anstrich 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glättkellen ■ Handschleifer ■ Wand- und Deckenschleifer ■ Absauggerät ■ Tapeziertische ■ Tapezier-/Kleistergerät

Optimale Ergebnisse auf Untergründen aller Art:

Abgestimmt auf den Untergrund lässt sich SCHÖNOX aDECO KS Klebespachtel mit der Rolle, der Kelle oder einem Airless-Spritzgerät verarbeiten. Für eine optimale Vernetzung mit dem SCHÖNOX aDECO SV Systemvlies sorgen die SCHÖNOX Spezialzahnungen. Die Auswahl der richtigen Zahnung richtet sich nach der Strukturierung des Untergrunds.

Rolle  Zahnung fein	Kelle  Zahnung grob	Airless  Zahnung fein	Airless  Zahnung grob
---	---	---	---

- Trockenbau mind. Q1
- Zementputz gefilzt
- Gipsputz gefilzt
- Glasgewebe fein
- Altbeschichtung fein
- Beton*

- Glasgewebe Objekt grob
- Buntsteinputz
- Decorputz 2 mm
- Decorputz 3 mm*
- Latexplastik
- Kalksandstein*
- Beton*
- Porenbeton*
- Kalksandstein (Fugenglattstrich)*

- Trockenbau mind. Q1
- Zementputz gefilzt
- Gipsputz gefilzt
- Glasgewebe fein
- Altbeschichtung fein
- Beton*

- Glasgewebe Objekt grob
- Buntsteinputz
- Decorputz 2 mm
- Decorputz 3 mm*
- Latexplastik
- Kalksandstein*
- Porenbeton*
- Kalksandstein (Fugenglattstrich)*

* Hier ist ggf. eine Vorspachtelung notwendig.

»Sie wollen in Zukunft weniger Zeit mit Spachteln verbringen?«

»Wir auch.«

Das wirtschaftliche System für Wand- und Deckenflächen

SCHÖNOX aDECO bringt Tempo ins Spiel:

- Herstellung von flächenfertigen Untergründen in einem Arbeitsgang
- Schafft glatte, gleichmäßige und hervorragend überstreich- und überarbeitbare Untergründe
- Bereits nach 12 Stunden kann eine dekorative Wandgestaltung erfolgen – mit Wandbelägen oder Sondertechnik
- Sauberes und ergonomisches Arbeiten durch die Vermeidung von Schleifarbeiten und das Auftragen der Spachtelmasse mit der Rolle
- Hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Geeignet für Feuchträume und ähnlich stark beanspruchte Flächen
- Optimal für den großflächigen Einsatz dank langer offener Zeit von 6 bis 8 Stunden

Schnell zur Hand, noch schneller an der Wand.



Die Bestandteile des Wandsystems SCHÖNOX aDECO sind perfekt aufeinander abgestimmt:

- SCHÖNOX aDECO KS Klebspachtel (15 kg Papiersack mit Tragegriff)
- SCHÖNOX aDECO SV Systemvlies
- SCHÖNOX aDECO Toolbox mit allen benötigten Spezialwerkzeugen

Nur mit diesem Werkzeug lässt sich das Wandsystem optimal verarbeiten.



Ergonomischer Auftrag mit der Rolle ...



... oder klassisch mit der Kelle ...



... oder, speziell auf großen Flächen, mit dem Airless-Spritzgerät.



Das Spezialvlies SCHÖNOX aDECO SV kommt direkt aus dem Karton an die Wand.



SCHÖNOX GmbH

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Telefon: 02547-910-0

Telefax: 02547-910-101

E-Mail: info@schoenox.de